



Comfora XTH

Diskret väggmonterad enhet

Att placera värmepumpen ovanför ytterdörren är ofta en bra lösning för optimal värmespridning. Comfora XTH har extra låg bygghöjd. 3D flödet kombinerar vertical och horisontell autoswing för att sprida den varma eller kalla luften optimalt i huset.

Styrning via WiFi medlevereras och via appen Onecta kan man ställa in värme- och kylsystemet från sin smartphone. Det enda som krävs är ett lokalt nätverk. Appen erbjuder även röststyrning via Google Assistant och Amazon Alexa.

Heat Boost

Heat Boost innebär att kompressorfrekvensen ökar när enheten startas så att temperaturen höjs snabbare i huset. Perfekt vid sommarstugedrift eller vid schemalagda temperaturer.

Mycket effekt när det behövs

Daikins nya invertertechnik innebär att värmepumpen hela tiden anpassar sig efter behovet och kan prestera upp till 4,4 kW vid -15°C och 3,2 kW vid -25°C (gäller modell XTH 35).

Förbättrar luftkvalitén

Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft. Titanapatitfiltret bryter ner besvärande lukt från till exempel tobak och husdjur.

Upp till:



Modell			Comfora XTH 25	Comfora XTH 35		
			FTXTP25N/ RXTP25A	FTXTP35N/ RXTP35A		
Värme	Kapacitet		kW	1,0-6,2	1,0-6,7	
	Nominell kapacitet		kW	3,2	4	
	Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C		kW	4,9/4,5/4,2/3,4/2,9	5,2/5,0/4,4/3,6/3,2	
	COP		kW/ kW	4,95	4,55	
	Medel	Energiklass		A++		
		SCOP		kW/ kW	4,95	4,85
		P-design		kW	2,5	3
		Årlig energiförbrukning		kWh/ år	707	866
	Kallt	Energiklass		A		
		SCOP		3,96		3,79
		P-design		kW	3,7	4,4
		Årlig energiförbrukning		kWh/ år	1937	2426
	Temperaturinställning värmedrift			10-30 °C		
Kyla	Kapacitet		kW	1,0-4,1	1,0-4,5	
	EER		kW/ kW	4,88	4,45	
	Energiklass		A+++			
	SEER		kW/ kW	8,55	8,51	
	Årlig energiförbrukning		kWh/ år	102	144	
	Temperaturinställning kyl drift			18-32 °C		
Funktioner	Generation			Nepura		
	WiFi medlevereras			JA		
	Framtidssäkrat köldmedium			JA		
	Direkt drift knappar (värme/kyla/fläkt/avfuktning/auto)			JA		
	Komfortlägesdrift			JA		
	Ekonomidriftsläge			JA		
	Swingfunktion vertikal/horisontell			JA		
	Titanapatit filter			JA		
	Automatisk återstart			JA		
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)		mm	770x286x225		
	Ljudtryck värme		dB(A)	21/26/35/43		
	Ljudeffekt värme		dB(A)	58	58	
	Luftflöde värme		m3/ min	4,4/5,5/9,0/10,5		
	Antal fläkthastigheter			6 st		
Utomhusenhet	Vikt			9 kg		
	Mått (BxHxD)		mm	930/605/376		
	Ljudtryck värme		dB(A)	49		
	Ljudeffekt värme		dB(A)	60		
	Vikt			42 kg		
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP			R32/0,655/675		
	Driftsområde värme			-25/+24°C		
	Driftsområde kyla			-10/+46°C		
Elanslutning			ph/ V/A	1 fas - 230 V / 10/13 A	1 fas - 230 V / 10/13 A	

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti. *2 Onecta kräver ett lokalt nätverk